

DAKOTA

market-collection.com

APLICACIONES

- Paredes interiores
- Exteriores (incluso zonas de congelación y descongelación)
- Piscinas (excepto zonas de congelación y descongelación)
- Duchas (incluso de vapor)
- Mostradores/encimeras y pisos de uso ligero

CARACTERÍSTICAS ARTESANALES

Dakota es una baldosa artesanal y es de esperarse variaciones en color, grosor y tamaño. La fórmula de arcilla incluye un poco de material reciclado (incluyendo tejas) y irregularidades superficiales son características naturales de Dakota. Los colores, la textura del borde y el grosor tendrán una variación natural debido a las características inherentes de esta fórmula de arcilla. Una vez instalado, la belleza de este azulejo artesanal se ve reforzada por tal variación.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Todos los azulejos deberán ser puestos y mirados antes de ser instalados para que sean configurados de forma a permitir la mezcla de la gama de colores.
- Lechadas oscuras deben de ser probados en un azulejo antes de la instalación.
- Use una hoja de azulejo para cortar, no una hoja de piedra o de tabique grueso.
- Para colores opacos, siempre selle previamente el azulejo antes de la lechada caso use una lechada contrastante.

- La superficie natural de Dakota puede acumular lechada durante el proceso de aplicación de lechada. Continuamente limpie la superficie con un paño limpio y húmedo o esponjas hidrófilas propias para azulejos. Una vez que lo haya configurado, use un paño seco y suave para pulir la neblina y los restos de lechada restantes.
- Las juntas de lechada deben sellarse después de la instalación y periódicamente según sea necesario
- Use un limpiador de PH neutro y evitar cualquier limpiador cítrico o abrasivo.

¡IMPORTANTE!

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador a polvo potencialmente dañino.