

LUXE

market-collection.com

APLICACIONES

- Paredes interiores
- Exteriores (incluso zonas de congelación y descongelación)
- Piscinas (excepto zonas de congelación y descongelación)
- Duchas (incluso de vapor)

CARACTERÍSTICAS

Luxe está hecha de una cerámica de gres. El vidrio ha sido encapsulado y fusionado a la arcilla.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Para cortar el azulejo Luxe, es muy importante usar una lámina (disco) de diamante de corte delgado. No utilice un disco para mosaico/ladrillo.
- Use pegamento “cola-loca” (crazy glue) en la línea de corte para ayudar a contener el vidrio que se suelte. Permita que el pegamento fluya dentro del cuarteado y se endurezca antes de cortar.
- Después de instalarse, la lechada (grout) circundante contendrá el vidrio en el borde cortado.

- Selle las baldosas antes del rejuntado con un sellador o un grout release. Esto facilitará el proceso de limpieza en el momento de la lechada de junta arenisca.
- Es muy importante limpiar inmediata y continuamente el exceso de lechada de la superficie a medida que avanza el trabajo. Enjuague bien con agua limpia, cambiando el agua con frecuencia.

¡IMPORTANTE!

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador a polvo potencialmente dañino.